



- LEYENDA**
- LAMINA ASFÁLTICA SBS ESTERDAN FM 30 P ELAST. Y LAMINA ASFÁLTICA SBS GLASDAN 40/GP AUTOPROTEGIDA CON GRÁNULOS DE PIZARRA NEGRA
  - DOBLE PANEL ROC DAN SA-50 FLUADO MECÁNICAMENTE A SOPORTE
  - BARRERA DE VAPOR
  - CHAPA PERFILADA AC. GALV. PINTADA (RAL 9001 - RF30) PL-32/152, e:1,2 mm de ACERALLA
  - CHAPA DE ZINC NATURAL CON p.p. PATILLA RIGIDIZADORA DE ACERO GALV. E: 2 mm
  - ANGULAR AC. GALV. PARA CONFINAMIENTO CHAPA PERFILADA CUBIERTA Y AISL.
  - RASTREL DE PINO TRATADO
  - TUBO 160.160.6 mm PINTADO RAL 9001
  - BANDA DE NEOPRENO
  - AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUÍDO 60 Kg/m³, E: 8 cm.
  - CANALON DE ZINC CON p.p. PLETINAS SUJECCIÓN
  - BAJANTE DOBLE EN ZINC CON p.p. ABRAZADERAS
  - HORMIGÓN ENCOFRADO CON TABLA O TABLON S/ INSTRUCCIONES D.F.
  - TABLERO CARTON-YESO PINTADO RAL-9001
  - PANEL TIPO HERAKUSTIC-G 25mm
  - TABLERO CONTRACHAPADO RECHAPADO MAPLE
  - TABLERO CONTRACHAPADO RECHAPADO CON LAMINADO COMPACTO TIPO ARPA (EN CUARTOS HÚMEDOS)
  - PERSIANA TUBO ROLL DE BEC
  - CHAPA ACERO E: 10 mm PINTADA RAL 9001
  - PAVIMENTO CERÁMICO DE PORCELANATO TIPO KERATEK COLOR BRONCE 20.20 E: 8 mm (ANTIDESLIZANTE EN EXTERIORES)
  - FORJADO AUTORRESISTENTE 20+5
  - CAPA COMPRESIÓN LIG. ARMADA Y CAPA MORTERO AUTONIVELANTE
  - CHAPA ACERO GALVANIZADO
  - LOSA H.A.
  - PERFIL ALUMINIO
  - SELLADO SIKAFLEX
  - IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO CONTINUO TIPO JOTUM
  - MORTERO HIDRÓFUGO FORMACIÓN DE PENDIENTE
  - POLIESTIRENO EXPANDIDO
  - CAPA DE COMPRESIÓN SOBRE TABLERO CERÁMICO
  - CAMARA VENTILADA
  - DOBLE TELA ASFÁLTICA
  - CANALON HORMIGÓN VISTO ENCOFRADO CON TABLA
  - VIDRIO STADIP 3+3
  - MÁRCO MADERA PINO PINTADO
  - JUNQUILLO MADERA MAPLE MACIZO
  - TUBO 50.50.2 ACERO GALVANIZADO
  - ALICATADO AZULEJO TIPO KERATEK SOBRE CARTÓN-YESO
  - TUBO 60.60.2 ACERO GALVANIZADO
  - CANALETA LINEAL ACO-BRICKSLOT 100x200
  - TUBO 40.40.2 ACERO GALVANIZADO
  - TUBO 20.20.2 ACERO GALVANIZADO
  - FABRICA 1/2 ASTA L.H.D.
  - CARPINTERÍA HERVENT ALUMINIO LACADO BLANCO RAL 9001 MOD. 290 mm
  - PERFIL Z 60.60.5 mm AC. GALVANIZADO
  - SOLERA VENTILADA ENCOFRADO PERDIDO TIPO MULTIMODULO
  - CAPA DE ARENA GRUESA - HORMIGÓN MAGRO
  - VENTILACION
  - PAVIMENTO HORMIGÓN LAVADO. (juntas pletina acero galvanizado 60.10 con patillas anclaje)
  - CARPINTERÍA HERVENT ALUMINIO LACADO BLANCO RAL 9001 MOD. 388 mm
  - CARPINTERÍA MADERA PINO LAMINADO BARNIZADO
  - ALAMBRE ONDULADO TIPO C 2x2 hilos 3mm ESPESOR DE TEMINSA SOBRE BASTIDOR 20.20 mm TODO GALVANIZADO
  - VIDRIO CLIMALIT 3+3/8/3+3
  - PLETINA ACERO 80.10 PINTADO RAL 9001 SOBRE TUBO 60.20.2 ACERO GALV.
  - TAPAJUNTAS MADERA MAPLE MACIZO
  - RODAPIE MADERA MAPLE MACIZO
  - TABLERO TIPO VIROC
  - PERFIL DOBLE L 160.80.6 CON PIEZAS AJUSTADAS A PTE. CUBIERTA
  - TUBO 160.80.5 mm PINTADO RAL 9001
  - TABLON DE PINO CUPERIZADO SOBRE TUBOS 30.30.2 ACERO GALV. (BANCO)
  - JUNQUILLO PINO BARNIZADO
  - FALSO TECHO CARTÓN-YESO PINTADO RAL 9001 SOBRE PERFILES ACERO GALV.
  - CHAPÓN ACERO 900.200.12
  - CHAPÓN ACERO 15 mm
  - DOBLE CABLE ACERO 20320
  - PIEDRA CALIZA DE CALATORAO
  - BALDOSA DUROGRANITO DE VANGUARD 40.40.4 COLOR GRIS
  - JUNTA SCHLÜTER
  - REJILLA DOBLE PLETINA ELECTROSOLDADA SOBRE ANGULARES 30.30.2 TODO GALVANIZADO
  - TERRENO COMPACTADO
  - DISPOSITIVOS SEPARADORES TIPO "PLOT" O SCHLUTER TROBA-STELZ-MR RELLENOS DE MORTERO
  - PIEZA REMATE MADERA MAPLE MACIZO
  - GUIA ALUMINIO (PERSIANA)
  - JUNTAS PLETINA ACERO GALVANIZADO 60.10 CON PATILLAS ANCLAJE RECIBIDAS CON MORTERO
  - IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA
  - PERFIL SCHLÜTER
  - PIEDRA DE CALATORAO
  - AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA E: 4 cm (CUBIERTA)
  - AISLAMIENTO PANEL LANA DE ROCA E: 6 cm (MUROS)