



- 01 enlucido de yeso
- 02 ½ ple ladrillo perforado
- 03 perfilera de trasdosado de cartón-yeso
- 04 aislamiento de lana de roca 6 cm
- 05 doble placa de cartón-yeso de 13 mm
- 06 falso techo de escayola
- 07 sujeciones de techo de escayola
- 08 tabicón de ladrillo hueco
- 09 enfoscado de cemento
- 10 perfilera de falso techo PYL
- 11 falso techo de Placa de yeso laminado
- 12 conducto de climatización
- 13 iluminación continua led
- 14 tabica PYL
- 15 Bastidor remate PYL
- 16 Perfilera Falso techo registrable
- 17 Falso techo registrable acústico
- 18 Piedra caliza 3 cm
- 19 ½ ple ladrillo macizo
- 20 Cargadero metálico
- 21 Lana de roca 12 cm con barrera de vapor
- 22 bastidor de acero tubo metálico
- 23 perfil remate fachada existente
- 24 chapa de remate con goterón
- 25 rodapié madera lacada blanca
- 26 Suelo técnico 60x60
- 27 perfil apoyo suelo técnico
- 28 mampara MovInord 82
- 29 Precerco de madera de pino
- 30 Carpintería de DM lacada
- 31 membrana impermeabilizante. Lámina PVC
- 32 Junta elástica
- 33 Panel composite Stacbond Cortizo
- 34 Solera de Hormigón 15 cm
- 35 Encachado
- 36 Forrado pilares DM lacado
- 37 Canalón de oculto Aluminio
- 38 Perfilera sujeción Panel
- 39 Carpintería de aluminio Cortizo
- 40 Falso Techo de lamas de aluminio
- 41 Pavimento de cuarcita blanca
- 42 Puerta automática y fijo. Acero inoxidable
- 43 panel sandwich
- 44 vierteaguas de aluminio
- 45 perfil de remate panel
- 46 alicatado de azulejo